Fiche Technique :
BRANCHEMENT

Prise en charge

SÉRIE : 1448

Désignation

Robinet de prise en charge sur le dessus bronze

Caractéristiques

Robinet à tournant sphérique déporté
Pour prise en charge sur le dessus
Obturateur de prise en charge intégré
Sortie avec raccordement PE/PVC/EXCEL + ''28'' laiton intégrée ou filetage gaz ISO 228
Passage intégral
Pression nominale 16 bars

Spécificités

Chapeau laiton 30x30
Pastille d'aimantation pour sonde acoustique
Dispositif de suppression des eaux mortes



Options

Fermeture 1/4 de tour à droite
Existe sans raccord intégré : 1445

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	**1448 20**	1448 20G*	1448 40
L	Longueur sans raccord (mm)	153	153	222
H	Hauteur (mm)	135	135	176
I	Largeur (mm)	55	55	79
D	Ø de passage (mm)	21	21	41
E	Filetage (mm)	40x3	40x3	55x3
S	Filetage (pouces)	G1''	G1''	G2''
PE	Dimensions PE/PVC	25	32	50
-	6 pans écrou	38	38	64
-	6 pans bouchon (mm)	45	45	64
-	Poids (kg)	1.915	2.078	4.52

*1448 20G composé d'un 1448 20 et d'un raccord UL RF 3226

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com

Nomenclature (du produit type : 1448 20)

Désignation	Matière	Norme
Corps	Bronze CB 491 K (UE5)	NF EN 1982
Siège d'étanchéité DN22.5	PTFE	ACS
Axe de manœuvre	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Joint torique 9.25x1.78	Elastomère EPDM	ACS
Sphère DN22.5	Laiton chromé CW 614N / CW 617N	NF EN 12164 / NF EN 12420 NF EN ISO 6158 / NF EN ISO 1456
Siège d'étanchéité DN22	PTFE	ACS
Axe de manœuvre	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Joint torique 12.42x1.78	Elastomère EPDM	ACS
Sphère DN22	Laiton chromé CW 614N / CW 617N	NF EN 12164 / NF EN 12420 NF EN ISO 6158 / NF EN ISO 1456
Mamelon	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12420
Joint torique 32x1.5	Elastomère EPDM	ACS
Chapeau d'ordonnance	Laiton matricé CW 614N / CW 617N	NF EN 12420
Obturateur	Polyéthylène PE	ACS
Bouchon	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164
Pastille d'aimantation	Inox	NF EN 10088
Mamelon	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12420
Raccord PE/PVC 25	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164 / NF EN 12420
Goupille 4x30	Laiton CW 617N	
Joint plat	Polyéthylène PE	

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 14 ACC NY 263 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 01/08/2019)

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com