Fiche Technique :

ENVIRONNEMENT DE COMPTAGE

Robinetterie de compteur

SÉRIE : 812DL

Désignation

Robinet avant-compteur 3 positions.

Caractéristiques

Robinet avant ou après compteur
Manœuvre 1/4 de tour
Tournant sphérique
Matière laiton
Passage intégral
Pression Nominale : 16 bars

Spécificités

Robinet à 3 positions :ouvert / fermé / débit limité
Ecrou tournant - pans avec trous diam 2,5mm pour passage fil de plombage

Options

manœuvre verrouillable

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	**812DL 15**
L	Longueur (mm)	67
P	Poids (kg)	0,2
F	Filetage	G3/4
T	Taraudage	G3/4
.	6 pans écrou tournant (mm)	30
.	Diamètre de passage	15

Nomenclature (du produit type : 812DL 15)

Désignation	Matière	Norme
Corps Débit Limité DN 15	Laiton matricé CW 614N / CW 617N	NF EN 12165
Siège DN15	PTFE	ACS
Axe de manoeuvre	Laiton CW 617N	
Anneau élastique	Inox 316L (Z3CND18.12.2)	NF EN 10088
Ecrou tournant	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Mamelon Débit limité DN15	Laiton CW 602N	

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 14 ACC NY 044 Attestation de Conformité Sanitaire (valable jusqu'au 13/02/2019)

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com