Fiche Technique :

ENVIRONNEMENT DE COMPTAGE

Robinetterie de compteur

SÉRIE : 828 T

Désignation

Robinet de compteur droit version telescopique

Caractéristiques

Robinet avant ou après compteur
Manoeuvre 1/4 de tour
Tournant sphérique
Douille télescopique imperdable
Matière : Laiton
Passage intégral
Pression nominale 16 bars

Photo

Spécificités

1 raccordement PE/PVC intégré "28" ou filetage gaz

Ecrou tournant 6 pans avec trou pour passage fil de plombage.

Voir options

Options

Manoeuvre inviolable (VOIR FICHE SERIE : OPTION K)
Manoeuvre verrouillable(VOIR FICHE SERIE : OPTION Z)

* Autres configurations nous consulter.

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	**828 T 20**	828 T 20G
.	CODE	828 20T	828 20GT
L	Longueur (mm)	110-133	110-133
H	Hauteur (mm)	69	70
P	Poids (kg)	0.634	0.664
F	Filetage (pouces)	G1"	G1"1/4
PE	Dimension PE/PVC (mm)	25	32
T	Taraudage écrou (pouces)	G1"	G1"
-	6 pans écrou tournant (mm)	36	36
K	Voir : OPTION K	X	X
Z	Voir : OPTION Z	X	X

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com

Robinetterie de compteur

SÉRIE : 828 T

Nomenclature (du produit type : 828 T 20)

Désignation	Matière	Norme
Corps de robinet	Laiton matricé CW 614N / CW 617N	NF EN 12165
Mamelon	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Siège d'étanchéité DN20	PTFE	ACS
Ecrou de papillon	Laiton chromé CW 614N / CW617N	NF EN 12165 / NF EN 12540
Papillon de manoeuvre	Polyamide PA 6.6	G06-005
Bague de crampage	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Douille	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Ecrou	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Joint torique 20.6x2.65	Elastomère EPDM	ACS
Mamelon	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Pousseur	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Rondelle DN20	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Rondelle de friction	PTFE	ACS
Garniture	PTFE	ACS
Ecrou de garniture	Laiton chromé CW 614N / CW617N	NF EN 12165 / NF EN 12540
Axe de manoeuvre	Laiton chromé CW 614N / CW617N	NF EN 12165 / NF EN 12540
Sphère DN20	Laiton chromé CW 614N / CW617N	NF EN 12165 / NF EN 12540
Jonc d'arrêt	Inox 302 (Z10CN18.8)	NF EN 10088
Raccord PE/PVC 25	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 14 ACC NY 044 Attestation de Conformité Sanitaire (valable jusqu'au 13/02/2019)

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com