Fiche Technique :

ENVIRONNEMENT DE COMPTAGE

Robinetterie de compteur

SÉRIE : 863

Désignation

Robinet d'arret sphérique femelle



Caractéristiques

Robinet tournant sphérique
Robinet femelle / femelle
Taraudage pas GAZ ISO 228
Matière : Laiton
PN 16 à 50 selon dimension
Passage intégral
Levier de manoeuvre 1/4 de tour

863



Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	**863 15**	863 20	863 26	863 33	863 40	863 50
T	ØA	G1/2"	G3/4"	G1"	G1" 1/4	G1" 1/2	G2"
PN	Pression Nominale	40	40	25	20	20	20
Ø	ØD (mm)	15	20	25	32	40	50
B	Profondeur taraudage (mm)	10	11	11.5	12.5	13.5	16.5
C	Longueur (mm)	49	57	63	76	85	105
E	Longueur de la manette (mm)	85	100	100	125	160	160
P	Poids (kg)	0.19	0.28	0.38	0.62	0.88	1.4

Nomenclature (du produit type : 863 15)

Désignation	Matière	Norme
Axe robinet 863	Laiton CW 614N	
Siège robinet 863	PTFE	ACS
Sphère 863	Laiton CW 614N	
Garniture robinet 863	PTFE	ACS
Manette robinet 863	acier chromé + revetement plastique	
Corps robinet 863	Laiton CW 617N	

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 13 ACC NY 201 Attestation de Conformité Sanitaire (19/06/2018)

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com