Fiche Technique :
RACCORDEMENT & RÉSEAU

Raccordement

SÉRIE : UL 945 MF

Désignation

Coude mâle-femelle gamme U CAN Laiton

Caractéristiques

Coude mâle-femelle laiton non dézincifiable
Entrée filetée au pas du gaz ISO 228
Sortie taraudée au pas du gaz ISO 228
Etanchéité par joint plat
Plats pour vissage
Compatible avec la gamme de raccords U CAN

Tableau des Caractéristiques

Repères	E	S
Références	Entrée (pouces)	Sortie (pouces)
UL 945 MF 2015	G3/4''	G1/2''
UL 945 MF 2020	G3/4''	G3/4''
UL 945 MF 2615	G1''	G1/2''
UL 945 MF 2620	G1''	G3/4''
UL 945 MF 2626	G1''	G1''
UL 945 MF 3320	G1''1/4	G3/4''
UL 945 MF 3326	G1''1/4	G1''
UL 945 MF 4026	G1''1/2	G1''
UL 945 MF 4033	G1''1/2	G1''1/4
UL 945 MF 5033	G2''	G1''1/4
UL 945 MF 5040	G2''	G1''1/2

Nomenclature (du produit type : UL 945 MF 2020)

Désignation	Matière	Norme
UL 945 MF 2020	Laiton matricé non dézincifiable CW 602N	NF EN 12420

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com