



## Raccordement

SÉRIE : UL ADR

### Désignation

Raccord adaptateur réducteur gamme U CAN Laiton

### Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord adaptateur réducteur / tuyau plastique  
 Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matière : Laiton non dézincifiable.



UL ADR

### Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL ADR 2520	UL ADR 3220	UL ADR 3225	UL ADR 4025	UL ADR 4032	UL ADR 5025	UL ADR 5032	UL ADR 5040	UL ADR 6340	UL ADR 6350
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	20	20	25	25	32	25	32	40	40	50
T	Taraudage (pouces)	G1"	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/2	G1" 1/2	G2"	G2"	G2"	G2" 1/2	G2" 1/2

### Nomenclature (du produit type : UL ADR 2520)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 MF 2026	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5
Ensemble raccord U 28 25		

### Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (28/08/2019)