Fiche Technique :
# RACCORDEMENT & RÉSEAU

## Raccordement

SÉRIE : UM CE

UM CE

### Désignation

Raccord coude égal  gamme U CAN MIX

### Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord coude égal  /  tuyau plastique

Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matières : Laiton non dézincifiable + écrou synthétique

Filetage et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat

### Tableau des Caractéristiques

| Repères | Références | **UM CE 25** | UM CE 32 | UM CE 50 |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø ext. tuyau (mm) | 25 | 32 | 50 |

### Nomenclature (du produit type : UM CE 25)

| Désignation | Matière | Norme |
|---|---|---|
| Corps raccord 28 CMM 2626 | Laiton non dézincifiable CW 602N | NF EN 12420 |
| Ensemble raccord U 29 25 | - | - |

### Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n°14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 28/08/2019)



SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com