



Raccordement

SÉRIE : UM CM

Désignation

Raccord coude mâle gamme U CAN MIX

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord coude mâle / tuyau plastique

Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matières : Laiton non dézincifiable + écrou synthétique

Filetage et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat



UM CM

Tableau des Caractéristiques

Repères	Ø	F
Références	Ø ext. tuyau (mm)	Filetage (pouces)
UM CM 2515	25	G1/2"
UM CM 2520	25	G3/4"
UM CM 2526	25	G1"
UM CM 2533	25	G1"1/4
UM CM 2540	25	G1"1/2
UM CM 3220	32	G3/4"
UM CM 3226	32	G1"
UM CM 3233	32	G1"1/4
UM CM 3240	32	G1"1/2
UM CM 5040	50	G1"1/2
UM CM 5050	50	G2"

Nomenclature (du produit type : UM CM 2515)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 CMM 2615	Laiton non dézincifiable CW 602N	NF EN 12420
Ensemble raccord U 29 25	-	-

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n°14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 28/08/2019)