



Raccordement

SÉRIE : UM REP

Désignation

Raccord à écrou prisonnier gamme U CAN MIX

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord à écrou prisonnier / tuyau plastique

Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matières : Laiton non dézincifiable + écrou synthétique

Filetage et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat



UM REP

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UM REP 2520	UM REP 2526	UM REP 3220	UM REP 3226	UM REP 5050
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	25	25	32	32	50
T	Taraudage écrou prisonnier (pouces)	G3/4"	G1"	G3/4"	G1"	G2"

Nomenclature (du produit type : UM REP 2520)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 REP 2620	Laiton non dézincifiable CW 602N	NF EN 12420
Ensemble raccord U 29 25	-	-
Écrou tournant	Laiton décollété CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Anneau élastique	Inox 316L (Z3CND18.12.2)	NF EN 10088

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n°14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 28/08/2019)