



Raccordement

SÉRIE : UM TF

Désignation

Raccord té femelle gamme U CAN MIX

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord té femelle / tuyau plastique

Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matières : Laiton non dézincifiable + écrou synthétique

Filetage et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat



UM TF

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UM TF 2515	UM TF 2520	UM TF 3220	UM TF 3226	UM TF 5020	UM TF 5026	UM TF 5040
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	25	25	32	32	50	50	50
T	Taraudage (pouces)	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"	G3/4"	G1"	G1"1/2

Nomenclature (du produit type : UM TF 2515)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 TMF 2615	Laiton non dézincifiable CW 602N	NF EN 12420
Ensemble raccord U 29 25	-	-

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n°14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 28/08/2019)