Fiche Technique :
RACCORDEMENT & RÉSEAU

Raccordement

SÉRIE : US RM

Désignation

Raccord mâle gamme U CAN Synthétique

US RM

Caractéristiques

Accessoire de branchement mâle / tuyau plastique

Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matières : Synthétique / Laiton

Filetage et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	**US RM 2520**	US RM 2526	US RM 2533	US RM 3226	US RM 3233
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	25	25	25	32	32
T	Taraudage (pouces)	G 3/4''	G1''	G1''1/4	G1''	G1''1/4

Nomenclature (du produit type : US RM 2520)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 29 MM 2620	Synthétique	-
Ensemble raccord U 29 25	-	-

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 14 ACC NY 323 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 25/09/2019)

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com